



### Kotłownia kontenerowa 4000 kg/h

Producent kotła	: Bosch
Typ	: UL-S 6000 x 26
Maksymalna wydajność olej / gaz	: 4000 kg pary/h
Ciśnienie obliczeniowe	: 26 barg
Maksymalne ciśnienie robocze	: 24 barg
Podłączenie pary	: DN 125 PN 40
Połączenia zabezpieczające	: DN 50 /80 PN 40
Podłączenie wody zasilającej	: DN 50 PN 40
Połączenia zasilające pompy	: DN 100 PN 16
Producent pomp wody zasilającej	: Grundfos
Typ pomp wody zasilającej	: CR 16-160
Moc silników elektrycznych pomp	: 15 kWe
Przepływ / wysokość wypływu pomp	: 6,6 m <sup>3</sup> /h - 220 mtr. WK
Producent palnika	: Weishaupt / Monarch
Typ palnika	: RGL 60/2-A ZM-3LN
Moc silnika elektrycznego palnika	: 13,5 kWe
Podłączenie układu gazu ziemnego	: DN 100 PN 16
Podłączenie rury gazu ziemnego	: DN 100 PN 16
Ciśnienie przewodu gazu ziemnego	: 100 mbarg
Waga transportowa zmontowanej jednostki	: 27 400 kg
Waga robocza	: 35 900 kg
Wymiary	: Dł. = 8 160 mm Szer. = 3 260 mm Wys. = 2 980 mm