



Mobilna kotłownia jest małym, przenośnym i natychmiast działającym źródłem centralnego ogrzewania ze zintegrowanym systemem bezpieczeństwa do samodzielnej pracy. Elastyczne przyłącza będące w komplecie zapewniają szybkie i łatwe podłączenie do instalacji.

Znormalizowane elementy systemu zapewniają łatwą obsługę oraz wszechstronność zastosowań. Kotłownia jest opalana lekkim olejem opałowym ze zbiornika zlokalizowanego wewnątrz kotłowni.

Kotłownia posiada własne ogrzewanie, istnieje możliwość zamontowania w niej zdalnego systemu monitoringu.

### **Kotłownia mobilna 350 kW**

Moc cieplna:	285-350 kW
Wymiary łącznie z dyszlem (dł x szer x wys):	5200 x 2450 x 2700 mm
Masa (bez oleju / wody):	2500 kg
Maksymalna temperatura ciepłej wody:	90/70 °C
Zbiornik:	60/45 °C
Zabezpieczenie:	4 bar
Podgrzewacz ciepłej wody:	10 bar
Pompa obiegowa:	15 m <sup>3</sup> /h, 8-10 MWS
Wydajność ciepłej wody dla 45 °C:	8800 l/h
Zbiornik wyrównawczy:	280 l
Zawartość zbiornika oleju opałowego wewnętrznego:	1500 l
Zużycie paliwa:	maks. od 25 do 32 l/h oleju opałowego
Ochrona przed zamarzaniem:	tak
Zdalny monitoring:	opcja
Zasilanie:	230V / 13A
System kominowy:	długość 1 m ze stali nierdzewnej
Połączenia c.w.u. / c.o. / cyrkulacja:	2" męski / 2" / 1"